

		Технический паспорт вентилятора			Год выпуска: 2021				
Тип вентилятора: КХЕ280-025030-00		Заводской номер: 381163		Директива ErP: Да					
Положение корпуса: GL360		Модель: КХЕ							
Данные клиента									
Ваш № заказа: 381163-164		Фамилия: LLC "Ellada"		Адрес: Prizheleznodorozhnaya street, 5					
Идентификатор: .		Ком. №.:		RYAZAN 390048					
Обозначение типа клиентом:				Страна назначения:					
Исполнение вентилятора									
Расчетная температура: -20 ° C...+80 ° C		Герметичное исполнение: Нормально	Устойчивый к скачкам давления: 0 бар абс.	Изоляция корпуса: Нет	Разъем корпуса: Да				
Окраска кронштейна: RAL 7038		Окраска корпуса: RAL 7038	Окраска изоляции: %	Окраска защитного приспособления: RAL 7038	Окраска двигателя: RAL 7038				
Исполнение: Liste 17_1 80Grad		Чертеж общего вида: MB381163-072529		Обозначение ATEX:					
Параметры двигателя									
Изделие: Lammers		Тип: 1TZ9503-3AA53-4AB4		Вес: 1150 кг	Мощность: 200 кВт	Эксплуатация с преобразователем частоты: Да	Макс. число оборотов: 3159 1 / мин	Исполнение VIK: Нет	
Типоразмер: 315L	Число оборотов: 2982 1 / мин	Напряжение: 400 В	Частота: 50 Гц	Степень защиты: IP55	Класс изоляции: F-B	Класс эффективности: IE3	PTC озистор. 3 шт.	Модель: IMB3	Взрывозащищенное исполнение:
Специальное исполнение:				Поставка двигателя: Поставка фирмой РАЙТЦ					
Подшипники / консистентная смазка									
		Вид подшипника:	Подшипник качения:	Количество дополнительной смазки (грамм):		Интервал дополнительной смазки (часы):			
Сторона привода		ZLG317AK	6317J30	114		2600			
Неприводная сторона		ZLG317AK	6317J30	114		2600			
Первое заполнение		SHELL GADUS S2 V100 2	Смазочный материал	SHELL GADUS S2 V100 2					
Муфта									

Дата: 07.12.2020

Изделие: Flender	Тип: RUPEX	Размер: RWN228	Отверстие полумуфты на стороне вентилятора: 75 mm	Отверстие полумуфты на стороне двигателя: 65 mm
Расчетные параметры: см. характеристику вентилятора и другие таблицы параметров				